

# DESCRIPTIF PORTES VITRÉES

## PORTE ALU VITRÉE UD 1,9


*performance thermique maxi suivant dimensions  
conventionnelles et modèles*



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Structure de l'ouvrant

Porte avec vitrage  
Pareclose droite



Isolation thermique

Ouvrant et dormant aluminium  
à rupture de pont thermique

Étanchéité

Seuil alu plat ou à battu. Rejet d'eau extérieur sur ouvrant.  
AEV : A\*3 E\*7BV\*C3

Isolation phonique

Rw 30 ou 34 dB selon vitrage

Paumelles

3 paumelles lourdes (80 Kg) double lame à clamer

Fermeture de sécurité

Serrure à relevage 5 points (4 crochets + pêne central)

Dormant neuf

Isolation de 100 à 160 mm

Dormant rénovation

Couvre-joint de 30 à 80 mm

## VITRAGES

Imprimés classiques

Double vitrage  
4/16/4 ou 44.2/16/4 ou SP10/16/4  
44.2/16/6 ou 8 pour les portes alu "Décors"

Imprimés modernes

Double vitrage  
4/16/4 ou 44.2/16/4 ou SP10/16/4

Les vitrages artisanaux  
(fusing, sablage, vitrail)

Double vitrage  
44.2/12/6 ou 8

## DIMENSIONS

Limites de fabrication (de mini à maxi)

Sur mesure de L830 x H2002 à L1226 x H2402 mm (selon modèles)

## PERSONNALISATIONS

Choix de couleurs

1 teinte satinée  
4 teintes brillantes  
12 teintes granitées  
10 teintes métalliques  
Option : Teintes RAL hors standard et Bicoloration

Accessoires

Béquille et paumelles, en finition laiton, Inox et à la teinte